

# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（南川）环准〔2025〕23号

中石化重庆页岩气有限公司：

你单位报送的中国石油化工股份有限公司华东油气分公司东胜脱水站改建项目环境影响评价文件审批申请表及《中石化重庆页岩气有限公司中国石油化工股份有限公司华东油气分公司东胜脱水站改建项目环境影响报告书》（以下简称“《报告书》”）等相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，经研究认为，本项目在认真落实《报告书》中各项污染防治和生态保护措施以及本批准书等要求的情况下，从环境保护角度，该项目在重庆市南川区水江镇、东城街道办事处建设原则上可行。该项目在设计、施工和营运中应按以下要求办理：

一、该建设项目的建设内容和建设规模为：项目建设内容包括站场工程和管线工程。站场工程：对东胜脱水站进行扩建，在站内新增1列处理能力 $10\times 10^8\text{m}^3/\text{a}$ 的脱水装置，扩建后总处理能力为 $20\times 10^8\text{m}^3/\text{a}$ 。管线工程：新建1条集气管道，并同沟敷设1条采出水输送管线。集气管道起于208平台，止于211平台，全长约3.9km，计压力为6.3Mpa，管道规格为 $\Phi 219.1\times 7.0$ 。采出水管线设计压力为5.5MPa，管线输送介质为采出水，管道材质为DN100 PN55 玻璃纤维管线管。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放。严格执行本批准书附件规定的排放标准及总量控制指标，不得突破。

三、本项目总量控制指标为二氧化硫 0.062t/a、氮氧化物 0.106t/a。在办理排污许可证时须进一步核实，并按相关规定取得排污总量。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。

五、严格按照环评要求制定环境风险防范应急预案，落实环境风险防范措施。建立健全环境保护管理体系，落实环保机构和责任人，加强对职工的环境保护教育，提高环境保护意识，杜绝生态破坏和环境污染事件的发生。

六、项目竣工后，应按照规定进行竣工环境保护验收。

七、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过 5 年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、项目按规定接受南川区东城街道办事处、南川区水江镇人民政府及南川区生态环境保护综合行政执法支队的

环保日常监管。

附表：中石化重庆页岩气有限公司中国石油化工股份有限公司华东油气分公司东胜脱水站改建项目污染物排放标准及总量指标

重庆市南川区生态环境局

（盖章）

2025 年 7 月 31 日

抄 送：南川区东城街道办事处，南川区水江镇人民政府，区生态环境保护综合行政执法支队，中煤科工重庆设计研究院(集团有限公司)。

附表：中石化重庆页岩气有限公司中国石油化工股份有限公司华东油气分公司东胜脱水站改建项目污染物排放标准及总量指标

一、废气

| 污染源             | 排放标准及标准号                           | 污染因子            | 有组织排放    |               |                | 无组织排放浓度<br>(mg/m³) | 总量指标<br>(t/a) |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
|                 |                                    |                 | 排放口高度(m) | 浓度<br>(mg/m³) | 速率限值<br>(kg/h) |                    |               |
| TEG（三甘醇）再生撬燃烧废气 | 《重庆市工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016） | 颗粒物             | 15       | 100           | /              | /                  | 0.011         |
|                 |                                    | SO <sub>2</sub> |          | 400           | /              | /                  | 0.062         |
|                 |                                    | NO <sub>x</sub> |          | 700           | /              | /                  | 0.106         |

二、厂界噪声

| 排放标准及标准号                          | 最大允许排放值 |        | 备注 |
|-----------------------------------|---------|--------|----|
|                                   | 昼间（dB）  | 夜间（dB） |    |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 | 60      | 50     | /  |

三、固体废物

| 固体废弃物名称及种类 | 产生量<br>t/a | 处置方式及数量（t/a）                |        |      |
|------------|------------|-----------------------------|--------|------|
|            |            | 方式                          | 数量     | 占总量% |
| 清管检修废渣     | 0.0025     | 收集后交有处置能力的单位资源化利用或按相关规范要求处置 | 0.0025 | 100  |
| 废活性炭       | 0.5        | 定期交由有相应危险废物处理资质的单位处理        | 0.5    | 100  |
| 采出水罐污泥     | 1.0        | 清掏后外运交由砖厂制砖或者交一般工业固废处置场处置。  | 1.0    | 100  |