

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（南川）环准〔2025〕28号

重庆信达可恩集团有限公司：

你单位报送的防火封堵板材项目环境影响评价文件审批申请表及《重庆信达可恩集团有限公司防火封堵板材项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，经研究认为，本项目在认真落实《报告表》中各项污染防治和生态保护措施以及本批准书等要求的情况下，从环境保护角度，该项目在重庆南川工业园区龙岩组团建设原则上可行。该项目在设计、施工和营运中应按以下要求办理：

一、该建设项目的建设内容和建设规模为：在现有厂房三楼南侧设置涂刷晾干房1个，内置涂刷工作台和晾干架，用于防火封堵板材涂刷和晾干；并完善辅助、储运及环保等工程。项目防火涂料和板材均外购，建成后形成年涂刷约4800平方米工作能力，年产3000块防火封堵板材。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放。严格执行本批准书附件规定的排放标准及总量控制指标，不得突破。

三、本项目总量控制指标为：非甲烷总烃0.185t/a。在办理排污许可证时须进一步核实，并按相关规定取得排污总量。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。

五、建立健全环境保护管理体系，落实环保机构和责任人，加强对职工的环境保护教育，提高环境保护意识，杜绝生态破坏和环境污染事件的发生。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状况和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、项目竣工后，应按照有关规定进行竣工环境保护验收。

八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

九、项目按规定接受重庆南川工业园区管理委员会、南川区生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监管。

附表：重庆信达可恩集团有限公司防火封堵板材项目污染物排放标准及总量指标

重庆市南川区生态环境局

（盖章）

2025年9月19日

抄送：南川工业园区管理委员会，南川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆桑尼环保科技有限公司。

附表：重庆信达可恩集团有限公司防火封堵板材项目污染物排放标准及总量指标

一、废气

污染源	排放标准及标准号	污染因子	有组织排放			无组织排放浓度 (mg/m ³)	总量指标 (t/a)
			排放口 高度(m)	浓度 (mg/m ³)	速率限值 (kg/h)		
涂刷和晾干废气	《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418—2016)	非甲烷总烃	27.0	120	42.2	4.0	0.185
无组织废气	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	臭气浓度	/	/	/	20(无量纲)	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)	非甲烷总烃	/	/	/	10(监控点处1h平均浓度值)	/
			/	/	/	30(监控点处任意一次浓度值)	/

二、厂界噪声

排放标准及标准号	最大允许排放值		备 注
	昼间 (dB)	夜间 (dB)	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类、4类	65	55	/
	70	55	北侧厂界

三、固体废物

固体废弃物名称及种类	产生量 t/a	处置方式及数量 (t/a)		
		方 式	数量	占总量%
检测废料	0.033	外售给资源回收单位	0.033	100
废活性炭	2.592	集中收集后存于危废贮存点，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处理	2.592	100
废防火涂料桶	0.21		0.21	100
涂料干渣	0.071		0.071	100